



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Αμαλιάδα : 09-06-2026
Αριθ. Πρωτ.: 5696

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
 ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
 ΠΛΗΡΟΦ. Μήλας Γεράσιμος
 ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
 E-mail : grafipromithion@yahoo.gr
promgnamal@gmail.com

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τεχνικού Τμήματος**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής :**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/τεχνικές προδιαγραφές
1.	Λάμπα T8 φθορίου 18W, 60cm, λευκό φως	50 τεμ.	
2.	Λάμπα G13 18W, 120cm, 6000K	40 τεμ.	
3.	Λάμπες E27 10W, 6000K	20 τεμ.	
4.	RG 11 τηλεφωνικό (πολυφίς αντάπτορας αμερικής 1 αρσενικό σε 2 θηλυκά 6P4C τηλεφώνου)	4 τεμ.	
5.	UTP6B Καλώδιο patch cord cat6 3m	20 τεμ.	
6.	Ρόκα 7/25 (ΕΕ233/7/25)	200 τεμ.	
7.	Ρόκα 7/25 (ΕΕ233/8/19)	200 τεμ.	
8.	Ούπα πλαστικά γυψοσανίδας Νο 6 Hard plast 29153	200 τεμ.	
9.	Ντουί E27 πλαστικό, άθραυστο, λευκό	20 τεμ.	
10	ΣΤΗΤΟ-14103 Ψαλίδι λαμαρίνας Τιτανίου γενικής χρήσης 312mm	2 τεμ.	

11	Εκκινήτης φωτισμού, ηλεκτρονικός, φθορισμού 18- 22W	25 τεμ.	
----	---	---------	--

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Τεχνικό.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00208.0001

CPV: 31681410-0.

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 16/06/2026 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

10. Τρόπος παράδοσης – παραλαβής :

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

11. Ειδικοί όροι συμμετοχής :

- Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό 7ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
- Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
- Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A/A1) Απλικά / πλαφονιέρα LED εξωτερικού χώρου σε μοντέρνο στυλ, από πλαστικό, σε λευκό χρώμα.

A/A2) Πίνακας επιτοίχιος με διάφανη πόρτα.

- Υλικό κατασκευής: πλαστικός
- Τοποθέτηση: Επίτοιχη
- Βαθμός προστασίας: IP40
- Μπάρες 2 x15
- Πόρτα: Πλαστική διάφανη
- Σειρές: 3
- Χαρακτηριστικά: με κλειστό καβούκι
- Θέσεις: 12

A/A3) Σετ (6 τεμαχίων) κατσαβίδια ηλεκτρολόγου με μόνωση παράλληλα

Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1.000V a.c. ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004. Αυτό σημαίνει ότι το κατσαβίδι είναι κατάλληλο για εργασίες μέχρι 1.000V a.c.

- Με χρωματισμό στην άκρη του ώστε να κάνει ευκολότερη την επιλογή κατσαβιδιού ανάλογα με τον τύπο της βίδας.
 - Με μαλακό θόλο τελειώματος για γρηγορότερη περιστροφή προσφέροντας ταχύτητα και άνεση στο χρήστη.
 - Μύτη με επεξεργασία αμμοβολής για βελτιωμένη ροπή και προστασία από τη διάβρωση.
 - Μεγάλη και μαλακή λαβή για μεγάλη ροπή στρέψης στο βίδωμα και μεγάλη άνεση. Επιπλέον, ο λεπτός αυχέννας επιτρέπει μεγάλη ταχύτητα περιστροφής για γρήγορη ή περισσότερο λεπτομερή εργασία.
 - Λάμα από υψηλής ποιότητας ατσάλι χρωμίου βαναδίου για υψηλή ροπή στρέψης χωρίς κίνδυνο σπασίματος της μύτης.
 - Η λαβή να έχει χυτευθεί απευθείας στη λάμα κάνοντας άθραυστη τη σύνδεσή τους.
 - Με εξαιρετικά ανθεκτική μόνωση πολυαμιδίου στη λάμα ώστε να είναι ανθεκτικά στην κρούση ακόμη και στους -25°C και εξασφαλίζεται αντοχή στην τριβή και ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας.
 - Η εργονομική σχεδίαση της λαβής να παρέχει ταυτόχρονα μεγάλη διάμετρο για αύξηση της ροπής στρέψης και μικρή διάμετρο για γρήγορο βίδωμα – ξεβίδωμα βιδών.
 - Η μαλακή λαβή να εξασφαλίζει καλύτερο κράτημα και άνεση.
-
- Ίσια: 2,5mm X 50mm, 3,5mm X 75mm, 5,5mm X 150mm
 - Philips: PH1 X 100mm, PH2 X 125MM
 - Voltage Tester (Δοκιμαστικό)

A/A4) Γέφυρα χαλκού τύπου L 1P, μονοφασική, ενός (1) μέτρου, με μόνωση.

A/A5) Ντουί E27 πλαστικό άθραυστο λευκό.

A/A6) Πλαγιοκόφτης VDE 160m 70 06 160 m.

Με μεγάλη δύναμη κοπής, με βελτιωμένη γεωμετρία κόψεων και σχέση μετάδοσης.

- Με σταθερό πριτσίνι ακριβείας για ομοιόμορφη κίνηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με κόψεις υψηλής ακριβείας: πρόσθετα επαγωγικά σκληρυμένες, σκληρότητα κόψεων περίπου 62 HRC.
- Λεπτή κεφαλή με μακριές κόψεις: καλή δυνατότητα πρόσβασης, ακόμη και σε περίπτωση λίγου χώρου.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή.
- Για πολύπλευρη χρήση.
- Από βαναδιούχο ηλεκτροχάλυβα, σφυρηλατημένο, σκληρυμένο σε λάδι σε περισσότερα στάδια.

A/A7) Φωτοκύτταρο ημέρας – νύχτας, επίτοιχο, μέγιστο ωμικό φορτίο 6A, Lumen-10-06.

A/A8) Λάμπα φθορίου T5, 14W/865 1250Lm, Ψυχρό φώς.

A/A9) Διακλαδωτής 8P8C 1/2.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σταματόπουλο Κωνσταντίνο (τηλέφωνο 2622360157).