



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα: 17-09-2026
Αριθ. Πρωτ. : 9041**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Παπαδημητρίου Βασιλική
ΤΗΛ/ΦΑΞ : 2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τεχνικού Τμήματος**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής :**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/Τεχνικές προδιαγραφές
1.	Φωτιζόμενη πινακίδα	1 τεμ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Διαχείριση Υλικού.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ):1015.Ε00208.0001

CPV: 31523000-8.

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00208.0001

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 24/09/2026 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα :
 - Κωδικό αιτήματος νοσοκομείου
 - Κωδικό είδους εταιρείας
 - Κωδικό κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF number
 - Κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών** : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής** :
 - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
 - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής** :
 - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
 - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

Στην εξωτερική κεντρική πύλη του νοσοκομείου, η φωτεινή πινακίδα αποτελεί κρίσιμο σημείο σήμανσης. Πρέπει να είναι άμεσα ορατή από οδηγούς και πεζούς, ειδικά σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ακολουθούν οι εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές για εξωτερική χρήση: 1. Κατασκευή και Αντοχή στις Καιρικές Συνθήκες-Στεγανότητα IP67: Όλα τα ηλεκτρολογικά στοιχεία (LED, τροφοδοτικά) πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας IP67 για πλήρη στεγανότητα από βροχή, υγρασία και σκόνη. Σκελετός Αλουμινίου: Προφίλ βαρέος τύπου (ανοδιωμένο ή βαμμένο ηλεκτροστατικά) για να μην οξειδώνεται από τη βροχή και τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανεμοπίεση: Η στήριξη (επί στεγάστρου της πύλης) πρέπει να αντέχει σε στατικά φορτία και ριπές ανέμου έως και 10 Μποφόρ (Η στήριξη επί της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος (μπετόν) της στέγης θα γίνει με τη χρήση μηχανικών αγκυρίων (μεταλλικά βύσματα βαρέος τύπου) ή χημικών αγκυρίων (ρητίνες) υψηλής αντοχής, κατάλληλα για εξωτερική χρήση και εφελκυστικά φορτία να βεβαιωθεί η στατικότητα από πολιτικό Μηχανικό) 2. Φωτισμός και Ορατότητα Υψηλή Φωτεινότητα (High Lumens): Χρήση LED modules με φακό διάχυσης 160° για ομοιόμορφο φωτισμό χωρίς σκιές. Η φωτεινότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6.000 έως 8.000 lumens ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτόματος Αισθητήρας (Φωτοκύτταρο): Ενσωμάτωση αισθητήρα ημέρας/νύχτας. Ψυχρό Λευκό (6500K): Το συγκεκριμένο φάσμα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή αντίθεση και καθαρότητα στο σκοτάδι, διευκολύνοντας την ανάγνωση από μεγάλη απόσταση. 3. Σήμανση και Χρώματα (Διεθνή Πρότυπα) Διεθνές Σήμα "H": Πρέπει να περιλαμβάνει το διεθνές αναγνωρίσιμο τετράγωνο σήμα με το λευκό "H" σε μπλε φόντο. Γραφικά: Τα γράμματα προτείνεται να κόβονται από αντανakλαστικό βινύλιο (τύπου 3M), ώστε η πινακίδα να παραμένει ευανάγνωστη ακόμα και σε περίπτωση γενικής διακοπής ρεύματος, από τα φώτα των αυτοκινήτων. Για να οριστικοποιήσουμε τις προδιαγραφές, αν θέλετε ενημερώστε με: Η πινακίδα θα είναι επί στέγης (πάνω από την κεντρική πύλη) η κατά προσέγγιση απόσταση από την οποία θα είναι ορατή από τα 150 μέτρα.

Με βάση τις συγκεκριμένες διαστάσεις (Ύψος 60cm × Πλάτος 440cm), η πινακίδα έχει μια έντονα μακρόστενη (panoramic) διάταξη. Λόγω του μεγάλου μήκους (4,4 μέτρα), η κατασκευή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ακαμψία του πλαισίου και στην αποφυγή εμφανών ενώσεων στην όψη. Ακολουθούν οι εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές προσαρμοσμένες ακριβώς σε αυτές τις διαστάσεις για την εξωτερική κεντρική πύλη: 1. Μηχανικά Χαρακτηριστικά & Υλικά Όψης Μονοκόμματα Όψη (Χωρίς Ενώσεις): Λόγω του μήκους των 440cm, απαγορεύεται η χρήση απλού plexiglass σε κομμάτια, καθώς οι ενώσεις θα φαίνονται άσχημα με τον εσωτερικό φωτισμό. Επιλογή Α (Προτεινόμενη): Εύκαμπτο υπόστρωμα Backlit Banner (Μουσαμάς Επιγραφών) υψηλής ποιότητας, το οποίο τεντώνεται περιμετρικά με ειδικό προφίλ αλουμινίου (σύστημα τεντώματος). Προσφέρει 100% ενιαία, λεία επιφάνεια χωρίς ενώσεις. Το πάνελ κόβεται με CNC laser στις θέσεις των γραμμάτων και από μέσα τοποθετείται plexiglass. Έτσι, όλο το υπόβαθρο παραμένει σκοτεινό και φωτίζονται μόνο τα γράμματα, δημιουργώντας εντυπωσιακό αποτέλεσμα τη νύχτα. Πλαίσιο / Σκελετός: Εξωτερικό προφίλ αλουμινίου βαρέος τύπου, ύψους 60cm και μήκους 440cm, με εσωτερικές νευρώσεις (τραβέρσες) ανά 100cm για την αποτροπή στρέβλωσης από τον άνεμο. 2. Φωτισμός & Ηλεκτρολογική Υποδομή Διάταξη LED Modules: Λόγω του περιορισμένου ύψους (60cm), τα LED modules (IP67, ψυχρό λευκό 6500K) πρέπει να τοποθετηθούν σε 3 παράλληλες οριζόντιες σειρές σε όλο το μήκος των 4,4 μέτρων. Η μεταξύ τους απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15cm για να μην υπάρχουν σκοτεινές ζώνες (hotspots). Κατανομή Τροφοδοτικών (Drivers): Απαιτούνται τουλάχιστον 2 ή 3 αυτόνομα στεγανά τροφοδοτικά IP67 (π.χ. MeanWell) των 100W-150W έκαστο, μοιρασμένα ισομερώς κατά μήκος της πινακίδας. Αυτό εξασφαλίζει ότι αν καεί ένα τροφοδοτικό, δεν θα σβήσει ολόκληρη η πινακίδα, αλλά μόνο ένα τμήμα της. Αερισμός: Λόγω του μεγάλου μήκους, πρέπει να προβλεφθούν στεγανές βαλβίδες αποσυμπίεσης/εξαερισμού (vents) στις άκρες του αλουμινίου, ώστε να μην εγκλωβίζεται θερμότητα από τα LED και υγρασία από τις εναλλαγές θερμοκρασίας. 3. Σχεδίαση Γραφικών & Αναγνωσιμότητα Ύψος Γραμμάτων: Με συνολικό ύψος πινακίδας 60cm, το μέγιστο ύψος των κύριων γραμμάτων (π.χ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ») πρέπει να είναι 35cm έως 40cm. Αυτό αφήνει ένα απαραίτητο περιθώριο (safe zone) πάνω και κάτω για σωστή αισθητική.

Απόσταση Ορατότητας: Γράμματα ύψους 35-40cm σε ψυχρό λευκό φόντο είναι απόλυτα ευανάγνωστα από απόσταση 120 έως 150 μέτρων από διερχόμενα οχήματα. Διάταξη (Layout): Λόγω του μεγάλου πλάτους (440cm), η ιδανική διάταξη από αριστερά προς τα δεξιά είναι: Αριστερή άκρη: Διεθνές Μπλε Σήμα [H] ή Λογότυπο (διάσταση ~45×45cm περίπου). Κέντρο: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (σε δύο σειρές, λόγω ύψους). Η πινακίδα θα είναι μονής όψης για τοποθέτηση flat πάνω σε στέγαστρο. Να φωτίζεται όλο το φόντο της πινακίδας (λευκό/ανοιχτό φόντο) ή να είναι σκοτεινό το φόντο (π.χ. μπλε ή γκρι) και να φωτίζονται μόνο τα γράμματα. Πιστοποιητικά: Όλα τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα (LED, τροφοδοτικά, καλωδιώσεις) και η συνολική κατασκευή πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Βραδυφλεγικότητα: Τα πλαστικά/ακρυλικά μέρη ή το banner πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό συμπεριφοράς στη φωτιά (αυτοσβενόμενα υλικά). Παραδοτέο Αρχείο: Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει το τελικό κατασκευαστικό σχέδιο (μακέτα) σε διανυσματική μορφή (.ai, .eps ή .pdf) με μεταγραμμένα όλα τα κείμενα σε καμπύλες (Create Outlines). Διάρκεια της εγγύησης 2 έτη όπως για τις εργασίες εγκατάστασης στη στέγη του φυλακίου στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Πληροφορίες στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σταματόπουλο Κωνσταντίνο, τηλ: 2622360157