



**ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
 Ταχ. Δ/ση: Λαέρτου 22, Πυλαία  
 Ταχ. Κωδ.: 57001  
 Ταχ. Θυρ.: 8915  
 Πληροφορίες  
 Τηλ.: 2310 888 553  
 Φαξ: 2310 888 646  
 Email: prgathos@ikao.ondsl.gr

Θεσσαλονίκη: 12/03/2024

Αριθ. Πρωτ. : 193

**ΠΡΟΣ:** Πίνακα Αποδεκτών

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους προτίθεται να προβεί στην «**Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας**», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1: «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - ΦΑΣΗ Β'**» της Πράξης «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - Φάση Β'**» (ΟΠΣ 6001710), σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Συντάγματος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου Όρους και το Ν.Δ. 10/16-9-1926 περί κυρώσεως αυτού, καθώς και την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοικήτες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ 220Α'/12.9.2007), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για τις ανάγκες του ως άνω υποέργου απαιτείται η παρακάτω προμήθεια:

Α/Α	ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5Kg	τεμ.	21	40,00 €	840,00 €
2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 2Kg	τεμ.	2	20,00 €	40,00 €
3	Τροχήλατος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 30Kg	τεμ.	1	300,00 €	300,00 €
4	Πυροσβεστική φωλεά, Επιτοίχια ανέμη Νερού 1"	τεμ.	2	200,00 €	400,00 €
5	Πυροσβεστική φωλιά (Τροχήλατη Ανέμη Νερού 1")	τεμ.	1	200,00 €	200,00 €
6	Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' Επίτοιχο LED 16W 2h IP42	τεμ.	2	30,00 €	60,00 €
7	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ30/35 mm (1")	τεμ.	55	5,00 €	275,00 €
8	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ38/43 mm (1.1/4")	τεμ.	85	15,00 €	1.275,00 €

9	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ44/49 mm (1.1/2")	τεμ.	50	18,00 €	900,00 €
10	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) 1"	τεμ.	35	22,00 €	770,00 €
11	Ασύρματος Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής	τεμ.	26	150,00 €	3.900,00 €
12	Αναμεταδότης Σήματος	τεμ.	2	300,00 €	600,00 €
13	Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 2-8 βρόγχων με τρεις εξόδους κατάσβεσης	τεμ.	1	4.040,00 €	4.040,00 €
14	Ασύρματη διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα	τεμ.	5	300,00 €	1.500,00 €
15	Ασύρματο Διευθυνσιοδοτούμενο Μπουτόν αναγγελίας	τεμ.	6	150,00 €	900,00 €
16	Πυροσβεστικός σταθμός τύπου Β'	τεμ.	2	500,00 €	1.000,00 €
17	Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη 6 Lt	τεμ.	1	1.000,00 €	1.000,00 €
18	Πλήρες σύστημα κατάσβεσης INERGEN IG541 αποτελούμενο από εννέα (9) φιάλες 80Lt/200Bar, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) ηλεκτρικούς και χειροκίνητους ενεργοποιητές, με ασφαλιστικές δικλίδες και βάση στήριξης. - Υλικό πυρόσβεσης - Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης - Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας - Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN - Σύστημα ενεργοποίησης - Λάστιχα υψηλής πίεσης - Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής - Μειωτή πίεσης - Ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς - Φωτιστικά ένδειξης κινδύνου (STOP GAS)	τεμ.	1	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Σύνολο:</b>					<b>28.000,00 €</b>

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το εργοτάξιο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα κόστη για τη μεταφορά στον τόπο παράδοσης.

Η περιοχή του Αγίου Όρους δεν χρεώνεται με ΦΠΑ.

#### Τεχνικές προδιαγραφές

1. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5Kg, χρώματος δοχείου γκρι-κόκκινο, φέρον κλείστρο με ασφαλιστικό και λάστιχο εκτόξευσης κατασβεστικού υλικού, μάντα στήριξης και βάση τοίχου με στήριγμα ανάρτησης. Θα είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα πρότυπα EN 3, και την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23. Θα φέρει είτε εγχάρακτη είτε ανεξίτηλη την ένδειξη CE στο σώμα και στην βαλβίδα του πυροσβεστήρα, τον φορέα πιστοποίησης, τον σειριακό αριθμό, το έτος κατασκευής και την πίεσης Υδρ.Δοκιμής (Ph) σε bar.
2. Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 2Kg, χρώματος δοχείου γκρι-κόκκινο, φέρον κλείστρο με ασφαλιστικό και λάστιχο εκτόξευσης κατασβεστικού υλικού, μάντα στήριξης και βάση τοίχου με στήριγμα ανάρτησης. Θα είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα πρότυπα EN 3, και την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23. Θα φέρει είτε εγχάρακτη είτε ανεξίτηλη την ένδειξη CE στο σώμα και στην βαλβίδα του πυροσβεστήρα, τον φορέα πιστοποίησης, τον σειριακό αριθμό, το έτος κατασκευής και την πίεσης Υδρ.Δοκιμής (Ph) σε bar.

3. Τροχήλατος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 30Kg, εναρμονισμένος με τα πρότυπα EN 3, και την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23. Θα φέρει είτε εγχάρακτη είτε ανεξίτηλη την ένδειξη CE στο σώμα και στην βαλβίδα του πυροσβεστήρα, τον φορέα πιστοποίησης, τον σειριακό αριθμό, το έτος κατασκευής και την πίεσης Υδρ.Δοκιμής (Ph) σε bar.
4. Πυροσβεστική φωλεά, επιτοίχια ανοξείδωτη αυτόματη περιστρεφόμενη ανέμη με ενσωματωμένο μανόμετρο και σωλήνα 1", 30 μ., λάστιχο νερού 1" από PVC, με πιστοποίηση, WP 16 BAR, σύνδεση με γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου, για την εκτόξευση νερού, με σφαιρικό διακόπτη απομόνωσης και ρακόρ σύνδεσης της Π.Φ. στο δίκτυο.
5. Πυροσβεστική φωλιά (Τροχήλατη Ανέμη Νερού 1") με δυνατότητα χρήσης και μετακίνησης από ένα μόνο άτομο. Κατασκευασμένη από χάλυβα 1 χιλ. (RAL 3002). Τροχοί από καουτσούκ βαρέως τύπου για χρήση σε τραχιές επιφάνειες. Διαθέτει ημιάκαμπτο λάστιχο συνολικού μήκους 60μ.
6. Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' Επίτοιχο LED 16W 2h IP42, με κατάλληλη λυχνία LED και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, διάρκειας φωτισμού 120 λεπτών.
10. Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) 1", ακροφύσιο καταιονισμού, ορειχάλκινο, κατάλληλο για κάθετη τοποθέτηση, κεφαλής μεγέθους 1", με σπείρωμα συνδέσεως με τις σωληνώσεις 1". Τα ακφορύσια θα έχουν οπές ανάλογα με την επιθυμητή παροχή σε συνάρτηση με την πίεση λειτουργίας.
11. Ασύρματος Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής με πιστοποίηση EN54-5 ή EN54-7 με προστασία από τις EMC παρεμβολές. Θα έχει δυνατότητα προσαρμογής ευαισθησίας τουλάχιστον 6 επίπεδα ρύθμισης μέσω του λογισμικού προγραμματισμού. Η διεύθυνση του ανιχνευτή θα αποθηκεύεται ηλεκτρονικά σε σταθερή μνήμη εντός του αισθητήρα. Θα διαθέτει 2 LED συναγερμού πυρκαγιάς 360° κάλυψης σε περίπτωση συναγερμού. Θα έχει ελεγχόμενη έξοδο για ενεργοποίηση οπτικών επαναληπτών.
12. Αναμεταδότης σήματος με εύρος επέκτασης έως 150μ για σύνδεση με τουλάχιστον 32 ασύρματους ανιχνευτές και αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία και δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους.
13. Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 2-8 βρόγχων με τρεις εξόδους κατάσβεσης. Θα έχει σύστημα συνεχούς μέτρησης και ελέγχου των καταστάσεων λειτουργίας, σύστημα παρακολούθησης, φορτιστή και συσσωρευτές εφεδρικής λειτουργίας.
14. Ασύρματη διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα, κόκκινου χρώματος με δυνατότητα λευκού χρώματος, από σκληρό πλαστικό και θα λειτουργούν με τροφοδοσία από μπαταρίες χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή καλωδίωση. Θα έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με τον EN54-3 και EN54-23. Θα έχει προστασία από παρεμβολές EMC και 7 διαφορετικές εντάσεις ήχου ρυθμιζόμενες έως 102Db. Θα διαθέτει τουλάχιστον 50 διαφορετικούς τόνους ήχου ενώ το φλας και ο ήχος θα ρυθμίζονται ξεχωριστά.
15. Ασύρματο Διευθυνσιοδοτούμενο Μπουτόν αναγγελίας κατασκευασμένο από πλαστικό υψηλής αντοχής και κόκκινου χρώματος κατάλληλο και για επίτοιχη τοποθέτηση. Πιστοποίηση σύμφωνα με το EN54-11 και EN54-17. Επιπλέον θα περιλαμβάνει διπλό απομονωτή και LED κατάστασης διπλού χρωματισμού (κόκκινο για συναγερμό και πορτοκαλί για βραχυκύκλωμα). Θα έχει προστασία από παρεμβολές EMC. Επιπλέον θα φέρει στην πρόσοψη τζάμι επενδυμένο με διαφανή πλαστικό κάλυμμα με την ένδειξη από βέλη για το που πρέπει να πατηθεί. Η διεύθυνση του θα μπορεί να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά μέσα σε μία σταθερή εσωτερική μνήμη.
16. Πλήρης Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων με γάζο, τύπου Β', εξοπλισμένος με αξίνα, λοστό, τσεκούρι, σκεπάρνι, φτυάρι, δύο φακούς, πιστοποιημένη πυρίμαχη κουβέρτα 1,5\*1,5, προστατευτικά κράνη, και πιστοποιημένες ατομικές προσωπίδες με φίλτρο.

17. Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη 6 Lt, αυτόνομη. Θα φέρει πιστοποίηση κατά CE 89/686/EC σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και ευρωπαϊκής κατασκευής. Θα φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: μηδενική απώλεια αέρα, σφραγισμένο σύστημα προειδοποίησης, αυτόέλεγχος, ηχητικός συναγερμός, συναγερμός σε οποιαδήποτε απόσταση.
18. Πλήρες σύστημα κατάσβεσης INERGEN IG541 αποτελούμενο από εννέα (9) φιάλες 80Lt/200Bar, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) ηλεκτρικούς και χειροκίνητους ενεργοποιητές, με ασφαλιστικές δικλίδες και βάση στήριξης.

- Υλικό πυρόσβεσης
- Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης
- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας
- Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN
- Σύστημα ενεργοποίησης
- Λάστιχα υψηλής πίεσης
- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μειωτή πίεσης
- Ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς
- Φωτιστικά ένδειξης κινδύνου (STOP GAS)

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €)** με απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

**Κριτήριο ανάθεσης:** Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Η προσφορά θα δοθεί στο συνημμένο έντυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Η πληρωμή θα γίνει ανάλογα με τη ροή της χρηματοδότησης του έργου.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για τα ανωτέρω αντικείμενα προμήθειας και να την αποστείλετε στην Υπηρεσία μας (Τεχνική Υπηρεσία Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, Λαέρτου 22, Πυλαία, CAPITAL TRADE CENTER, κτίριο C, Τηλ.: 2310888553, Fax: 2310888646, email: prgathos@ikao.ondsl.gr) το αργότερο μέχρι τις **27/03/2024**.

Σας γνωρίζουμε ότι, ο ενδιαφερόμενος που θα κριθεί ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν. 4412/16, όπως ισχύει:

- α) Ασφαλιστική ενημερότητα
- β) Φορολογική ενημερότητα και
- γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον επιβλέποντα του έργου κ. Αντώνιο Τρέσσο, στο τηλ. 2310 260914.

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας  
της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους



Ανδρέας Δροσάκης  
Πολιτικός Μηχανικός

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1) INNERTECH ΟΕ**  
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90, ΤΚ 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
2310 514048  
[INFO@INNERTECH.GR](mailto:INFO@INNERTECH.GR)
- 2) ΣΙΓΜΑ ΑΤΕ**  
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 9B, ΤΚ 56429, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
2310-805044  
[INFO@S2TECHNIKI.GR](mailto:INFO@S2TECHNIKI.GR)

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Έντυπο προσφοράς
2. Σχέδιο σύμβασης



Στοιχεία προσφέροντος

Ημερομηνία: .....

Προς:  
την Τεχνική Υπηρεσία της  
Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Για την «**Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας**», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1: «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - ΦΑΣΗ Β'**» της Πράξης «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - Φάση Β'**» (ΟΠΣ 6001710), σύμφωνα με την υπ' αρ. 193/12.03.2024 πρόσκληση:

προσφέρω

τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί:

A/A	Περιγραφή	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος (€)	Σύνολο (€)
1	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5Kg	τεμ.	21		
2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 2Kg	τεμ.	2		
3	Τροχήλατος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 30Kg	τεμ.	1		
4	Πυροσβεστική φωλεά, Επιτοίχια ανέμη Νερού 1"	τεμ.	2		
5	Πυροσβεστική φωλιά (Τροχήλατη Ανέμη Νερού 1")	τεμ.	1		
6	Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' Επίτοιχο LED 16W 2h IP42	τεμ.	2		
7	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ30/35 mm (1")	τεμ.	55		
8	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ38/43 mm (1.1/4")	τεμ.	85		
9	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ44/49 mm (1.1/2")	τεμ.	50		
10	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) 1"	τεμ.	35		
11	Ασύρματος Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής	τεμ.	26		
12	Αναμεταδότης Σήματος	τεμ.	2		
13	Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 2-8 βρόγχων με τρεις εξόδους κατάσβεσης	τεμ.	1		
14	Ασύρματη διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα	τεμ.	5		
15	Ασύρματο Διευθυνσιοδοτούμενο Μπουτόν αναγγελίας	τεμ.	6		
16	Πυροσβεστικός σταθμός τύπου Β'	τεμ.	2		
17	Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη 6 Lt	τεμ.	1		
18	Πλήρες σύστημα κατάσβεσης INERGEN IG541 αποτελούμενο από εννέα (9) φιάλες 80Lt/200Bar, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) ηλεκτρικούς και χειροκίνητους ενεργοποιητές, με ασφαλιστικές δικλίδες και βάση στήριξης. Υλικό πυρόσβεσης - Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης - Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας - Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN - Σύστημα ενεργοποίησης - Λάστιχα υψηλής πίεσης - Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής - Μειωτή πίεσης - Ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς - Φωτιστικά ένδειξης κινδύνου (STOP GAS)	τεμ.	1		
				<b>Σύνολο</b>	

το ποσό των ευρώ (αριθμητικά και ολογράφως).....

.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



**ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΧΕΔΙΟ)**

**ΕΡΓΟ: «ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ- ΦΑΣΗ Β'»**

**ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ..... € με απαλλαγή Φ.Π.Α.**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»**

Στις Καρυές Αγίου Όρους σήμερα, ....., **ημέρα** ....., μεταξύ των συμβαλλομένων:

**ΑΦΕΝΟΣ** της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους ΑΘΩ που εδρεύει στις Καρυές, Αγίου Όρους και εκπροσωπείται νόμιμα για το παρόν από τον ....., δυνάμει της υπ' αρ. .... Απόφασης της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, εφεξής καλούμενη **«Αναθέτουσα Αρχή»**

**ΑΦΕΤΕΡΟΥ** της επιχείρησης με επωνυμία ....., που εδρεύει στη ..... με διεύθυνση ..... ΑΦΜ ..... και ΔΟΥ ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ....., με Α.Δ.Τ ..... ΑΦΜ ....., Δ.Ο.Υ. ...., κάτοικο Θεσσαλονίκης, που στη συνέχεια του θα αναφέρεται ως **«Ανάδοχος»**

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η αφενός συμβαλλόμενη «Αναθέτουσα Αρχή» α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «Ανάδοχο», την **προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας** για τις ανάγκες του υποέργου 1: **«Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - ΦΑΣΗ Β'»** της Πράξης **«Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - Φάση Β'» (ΟΠΣ 6001710)**, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:

1. Στην υπ' αριθ. 193/12.03.2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους για την **«Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας»** για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1: **«Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - ΦΑΣΗ Β'»**.
2. Στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Πρόσκληση.
3. Στο από ..... έγγραφο αξιολόγησης προσφορών του Επιβλέποντα Μηχανικού.
4. Στα δικαιολογητικά έγγραφα του μειοδότη για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει (Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας).
5. Στην κείμενη νομοθεσία.
6. Στην υπ' αριθ. .... απόφαση κατακύρωσης της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους.

Ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, με τους εξής όρους και συμφωνίες:

**Αντικείμενο της σύμβασης**

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «**Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας**» για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1: «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - ΦΑΣΗ Β'**» της Πράξης «**Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους - Φάση Β'**» (ΟΠΣ 6001710), κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, καθώς και την προσφορά του αναδόχου ως κάτωθι:

<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μον. Μετρ.</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Τιμή Μονάδος (€)</b>	<b>Σύνολο (€)</b>
1	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 5Kg	τεμ.	21		
2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 2Kg	τεμ.	2		
3	Τροχήλατος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 30Kg	τεμ.	1		
4	Πυροσβεστική φωλεά, Επιτοίχια ανέμη Νερού 1"	τεμ.	2		
5	Πυροσβεστική φωλιά (Τροχήλατη Ανέμη Νερού 1")	τεμ.	1		
6	Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' Επίτοιχο LED 16W 2h IP42	τεμ.	2		
7	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ30/35 mm (1")	τεμ.	55		
8	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ38/43 mm (1.1/4")	τεμ.	85		
9	Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή διαμέτρου Φ44/49 mm (1.1/2")	τεμ.	50		
10	Κεφαλή καταιονισμού (sprinkler) 1"	τεμ.	35		
11	Ασύρματος Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής	τεμ.	26		
12	Αναμεταδότης Σήματος	τεμ.	2		
13	Πίνακας πυρανίχνευσης και κατάσβεσης 2-8 βρόγχων με τρεις εξόδους κατάσβεσης	τεμ.	1		
14	Ασύρματη διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα	τεμ.	5		
15	Ασύρματο Διευθυνσιοδοτούμενο Μπουτόν αναγγελίας	τεμ.	6		
16	Πυροσβεστικός σταθμός τύπου Β'	τεμ.	2		
17	Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη 6 Lt	τεμ.	1		

18	<p>Πλήρες σύστημα κατάσβεσης INERGEN IG541 αποτελούμενο από εννέα (9) φιάλες 80Lt/200Bar, το οποίο περιλαμβάνει τρεις (3) ηλεκτρικούς και χειροκίνητους ενεργοποιητές, με ασφαλιστικές δικλείδες και βάση στήριξης.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Υλικό πυρόσβεσης</li> <li>- Κύλινδρο ή κυλίνδρους αποθήκευσης</li> <li>- Βαλβίδα κυλίνδρου ταχείας λειτουργίας</li> <li>- Συσκευή ένδειξης περιεχομένου INERGEN</li> <li>- Σύστημα ενεργοποίησης</li> <li>- Λάστιχα υψηλής πίεσης</li> <li>- Συλλέκτη με βαλβίδες αντεπιστροφής</li> <li>- Μειωτή πίεσης</li> <li>- Ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς</li> <li>- Φωτιστικά ένδειξης κινδύνου (STOP GAS)</li> </ul>	τεμ.	1		
				<b>Σύνολο</b>	

Η συγκεκριμένη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους πίνακες αυτεπιστασίας της Πράξης «Δομική αποκατάσταση του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους -ΦΑΣΗ Β'», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3492/28.07.2023 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#### **Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, καθώς και την άμεση αντικατάσταση όποιων εξ αυτών είναι ελαττωματικά.

#### **Τίμημα**

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνο με την οικονομική προσφορά του, ήτοι ..... € (ολογράφως: .....) με απαλλαγή Φ.Π.Α.

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την προσφορά του. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μεταφορών, των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τη δαπάνη κατασκευής και επεξεργασίας των κύριων υλικών, τη δαπάνη προμήθειας των αναλώσιμων υλικών για τις εν λόγω εργασίες, και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με απαλλαγή του ΦΠΑ.

#### **Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης – Προθεσμίες**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών στο εργοτάξιο του Καθολικού της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου στο Άγιο Όρος, εντός 60 ημερών από την παραγγελία. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Στο τέλος της παράδοσης θα γίνει οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την Επιτροπή Παραλαβής.

**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά**

Η καταβολή του τιμήματος της παρούσας στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την παραλαβή του συνόλου του υλικού της σύμβασης. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται μόνο η συμβατική αξία των υλικών, αφού υπάρχει απαλλαγή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την Π. 7395/4269/5-11-87 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 720 Β/18-12-1987) «Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Όρους».

Για την συνολική πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής,
- β) τιμολόγιο του Αναδόχου,
- γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής,
- δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα Σύμβαση, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω. Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα, ένα παραμένει στο Γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**